

YHX-100GC 加固电脑



特性说明：

- ◆ 10.4"LED 显示屏，分辨率 1024*768，亮度 500cd/ m²，红外触摸屏
- ◆ Intel® Celeron® J1900 四核 2.41G
- ◆ DDRIII 4G 内存
- ◆ 2*CAN 总线，1*422，1*232，2*USB，1*千兆网口
- ◆ 镁铝材质，表面喷涂防静电处理
- ◆ 9-36V 宽压供电

系统

CPU: Intel® Celeron® J1900 四核 2.41G
内存 :4G DDRIII
存储: 32G/64G/128G/256G/512G SSD (容量可选)
串口: 5*RS232,1*RS422/485
音频: 3.5mm 标准音频接口
USB 接口: 7*USB
CAN 总线: 包含 2 路 CAN 总线, CAN2.0B 标准, 隔离(周立功 MiniPCIeCAN-II)
操作系统: WINXP/WIN7 32 位
MiniPCIe 接口: 2*MiniPCIe (1 路只支持 mSATA, 1 路只支持 WIFI 和 3G)

LED 显示

尺寸/类型: 工业 10.4"LED 液晶显示屏
分辨率: 1024×768
对比度: 1000:1
支持颜色: 16.7M
背光寿命: 50000 小时
亮度: 500 cd/m²

触摸屏

类型: 红外触摸屏
接口类型: USB
触控: 10 点触控
电气寿命: 2100 Hours

环境参数

工作温度: -20 ~ 60°C
存储温度: -40 ~ 70°C
工作湿度: 10 ~ 95%RH @40°C (无凝结)
震动 (工作): 1.0G, 50 ~ 500HZ 随机振动

机构参数

壳体结构: 镁铝材质, 表面喷涂处理, 具备良好的散热性能
防护等级: IP65
安装方式: 桌面摆放、壁挂式、上架式 (可定做)
电源输入: 9-36V 宽压供电
壳体颜色: 工业灰、银白色或军绿色 (其他颜色可定制)