

YHX-8 寸三防加固平板电脑

YHX-产品图片



产品外观

类型	细节	整机标准配置
产品形态	产品形式	三防加固平板
	外观尺寸	228*145*16.5mm
	重量	裸机 715g ，带彩盒和标配配件 1330g, 底座：290g

产品外观

类型	细节	整机标准配置
产品形态	产品形式	三防加固平板
	外观尺寸	228*145*16.5mm
	重量	裸机 715g ，带彩盒和标配配件 1330g，底座：290g
	整机颜色	黑色（底壳黑色，前壳黑色）
LCD	屏幕尺寸	8 inch 16:10
	屏幕分辨率	800*1280 IPS 屏
	亮度	450cd/m2
TP	触摸屏	5 多点电容屏，G+G，大猩猩玻璃硬度 7H 以上,防刮花，支持手写
摄像头	前置	前置 5.0MP
	后置	后置 13MP,自动对焦带闪光灯
扬声器	内置	内置 8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1
咪头	内置	灵敏度:-42db, 输出阻抗 2.2kΩ
电池	类型	内置聚合物锂离子电池
	容量	3.7V/8500mAh
	续航时间	6 小时(默认 50%音量，默认 LCD 最大亮度，播放 1080P 高清视频)

系统硬件配置

类型	细节	描述
CPU	类型	MSM8953 (8core)
	速度	2.0GHz
GPU	类型	Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps
RAM	Memory	4GB/ LPDDR3
ROM	storage	64GB
Indicator light	内置	充电指示灯：低电量红灯闪烁、充电红灯长亮、充满绿色长亮
L-Sensor	Built-in	light Sensor *1
Compass	Built-in	Compass Sensor *1
Gyro Sensor	Built-in	Gyro Sensor *1
G_sensor	Built-in	G_sensor *1
NFC	Built-in	支持 ISO/IEC 下 14443A 协议，读卡距离：3-5cm

网络连接		
类型	细节	描述
WIFI	WIFI 模块	WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率 2.4G+5G 双频 WIFI,
Bluetooth	内置	BT4.1(BLE)
2G/3G/4G	内置	CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8
GPS	内置	支持: GPS+Glonass;捕获灵敏度:-140 dBm; 冷启动时间: <50 秒, 热启动时间: <5 秒, GPS 频率: 1575.42MHz, Glonass 频率:1602MHZ

数据采集

类型	细节	描述
一维码	选配	MOTO SE655E100R
		光学分辨率: 5mil
		扫描速度: 50 次/s
		支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11
二维码	选配	Zebra SE2707
		光学分辨率:5mil
		扫描速度:50 次/s
		支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse

接口		
类型	细节	描述
TF 存储卡座	扩展外置存储	x1 max: 128G
SIM 卡座	SIM 卡座	x1
USB 接口	扩展外置存储及数据传输	标准 USB 2.0x1 、 type C x1 (data&charging)
耳机接口	音频输出	φ3.5mm 标准耳机接口 x1
DC 接口	电源	DC 5V 3A φ3.5mm 电源接口 x1
HDMI 接口	音视频输出	HDMI 1.4a Type C x1
扩展接口	pogo Pin	12pin Pogo Pin x1
标准配件		
类型	细节	描述
OTG 线	OTG 转接线	type-c OTG 线
TYPE-C 线	TYPE-C 线	type-c 数据线
电源适配器	标配	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出 DC 5V/3A 欧规 过 CE 认证

软件配置		
类型	细节	描述
操作系统	操作系统版本	Android 9.0 GMS
产品认证		
类型	细节	描述
认证体系	IP67	IPX7 方法名称: 短时浸水试验 试验设备和试验条件: 浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后, 样品底部到水面的距离至少为 1m 。 试样顶部到水面距离至少为 0.15 m 。 试验时间: 30 min
	CE NB	Y
	MIL-STD-810G	Y
	Battery	UN38.3, MSDS,航空、海运报告, IEC62133

可靠性

类型	细节	描述
产品可靠性	跌落高度	120cm 开机状态
	工作温度	' -10 °C to 50 ° C
	存储温度	' -20 °C to 60 °C
	湿度	Humidity: 95% Non-Condensing