

# YHX-103KT



## 基本说明

- 标准键盘接口 PS2 或 USB
- 符合 ISO/IEC 9995、GB/T14081 标准
- 优质不锈钢拉丝面板
- 整体设计防尘、防水
- 防护等级 IP65 静态/IP54

## 电气性能

- 接口类型： Ps/2 或 USB
- 按键数量： 103 键
- 带触摸板模块(包括鼠标左右 2 键)
- 电压： 5.0V±10%
- 功耗： ≤0.5W（动态）， ≤0.2W（静态）
- 可靠性能： MTBF(平均无故障时间)>20000H;MTTR(故障恢复时间)<30min

## 机械性能

- 键盘寿命： >2,000,000 次每键
- 激活推力： 60G
- 按键压力： 2~3 N(牛顿)
- 按键行程： >1.0mm~1.5mm
- 面板尺寸： 330mm\*100mm
- 按键： 不锈钢
- 按键字体： 高强度油墨

● 底板：3.0mm 铝板

**环境适应性**

● 工作温度：-25℃~+65℃      相对湿度：30%~90%RH（正常条件下）

● 储存温度：-40℃~+85℃      相对湿度：20%~95%RH(无凝结露)

● 大气压力：60~106 Kpa

**防爆标准：**EXd (ib) IIB T6 Gb

产品尺寸图：

